


Trampolin color RS 2017



Trampoline - der Renner auf jedem Spielplatz!

| | |
|-------------------------------|--|
| Name | color RS |
| Art.-Nr. | 2017 |
| Platzbedarf | Ø 4,20 m |
| Außenmaß | Ø 1,70 m |
| Sprungfläche | Ø 1,20 m |
| Sprungmatte | geriffelte, rutschsichere Kunststofflamellen |
| Muster Sprungmatte | Uni, Viertel, Zielscheibe, Welle |
| Reinigung | durch Aushängen der Sprungmatte mittels Spezialwerkzeug (optional) |
| Randplatten | 1 Reihe inklusive, werkseitig verklebt |
| Eingrabrahmen Stahl inklusive | für den Einbau ohne Betonfundamente in jeden angrenzenden Belag |
| Ausführung | geprüft und zertifiziert gem. DIN EN 1176-1:2017-12 Sprunggeräte |
| Lieferung | erfolgt komplett vormontiert |
| Gewicht | 170 kg |






Farben RANDPLATTEN

Strahlende Farben dank EPDM-Granulat!

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| Farbe | gelb | grün | blau | rot | schwarz | rotbraun |
| Code | 13 | 11 | 8 | 12 | 9 | 1 |

UNIFARBEN ODER BUNT?

Alle Randplatten können wie oben entweder in einer Farbe oder kombiniert geliefert werden. Die Musterbeispiele zeigen Möglichkeiten der Variation. Andere Farbkombinationen sind auf Anfrage möglich!



Die Farbton- und RAL-Angaben sind unverbindliche Annäherungswerte.
Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen sind drucktechnisch bedingt.






SchaukelQueen UG (haftungsbeschränkt)
Wiesenstr. 34, 47800 Krefeld
Tel.: 02151/613318
eMail: post@spielendraussen.de
Web: www.spielendraussen.de

Es gelten die AGB der SchaukelQueen UG (haftungsbeschränkt)
einsehbar unter www.spielendraussen.de, techn. Änderungen vorbehalten



Farben

SPRUNGMATTEN/LAMELLEN (aus geriffelten und rutschsicheren Kunststofflamellen)

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| Farbe | schwarz | grau | blau | grün | rot | orange** | gelb |
| Code | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | 13 |


Muster

SPRUNGMATTEN FÜR MODELL COLOR RS



Viertel

V



Zielscheibe

Z




Welle

W

**Signalfarbe

Die Farbton-Angaben sind unverbindliche Annäherungswerte.
Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen sind drucktechnisch bedingt.



INFOBOX MONTAGE FÜR MODELLE COLOR

Dieses Trampolin wird mit Eingrabrahmen zur einfachen Montage ohne Betonfundamente geliefert! Die Montage erfolgt durch Einlassen in eine bauseits erstellte Grube. Da es sich hierbei um reine GaLaBau-Arbeiten handelt, können wir Ihnen leider zu unseren Trampolinen keine werkseitige Montage anbieten!

Die Lieferung des Trampolins erfolgt komplett vormontiert (Maße und Gewicht siehe Seite 1), die Randplatten sind werkseitig bereits auf dem Rahmen aufgeklebt.

1. Grube ausheben
2. Sickerschicht und Auflage anlegen
3. Augenschrauben in die im Rahmen vorgesehenen Löcher schrauben
4. Sprunggerät an den nun so im Rahmen befestigten Augenschrauben anheben und mittig in der Grube platzieren (hier können auch Seile oder Gurte befestigt werden, um z.B. das Sprunggerät mittels Stapler oder Radlader zu platzieren)
5. Augenschrauben herausdrehen
6. Spalt zwischen Grube und Sprunggerät mit Teilen des Aushubs verfüllen und verdichten

Bitte beachten Sie, dass dies nur Montagehinweise in kurzer Form sind. Eine ausführliche Montage- und Wartungsanleitung ist bitte im Auftragsfall bei uns anzufordern!